

SY80U

**SANY**

Quality Changes the World



CAND  
PRODUCTIVITATEA  
CONTEAZA !

COMPACT, PUTERNIC SI EFICIENT



EXCAVATOARE COMPACTE  
**SY80U**

Motor  
YANMAR 4TNV98CT-VSY  
Putere nominală  
53.7 kW / 2100 rpm  
Capacitate cupă  
0.28 m<sup>3</sup>  
Greutate operare  
8800 kg

# SANY

Pentru sarcini grele aveti nevoie de un partener de prima clasa.

Calitatea vine din experienta si din idei noi. Acesta este motivul pentru care combinam acesti doi factori cruciali la SANY. Acest lucru se datora faptului ca suntem unul dintre cei mai importanți producători mondiali, după ce am vândut peste 320 000 de excavatoare în 10 ani. Aceasta înseamnă că va putea baza întotdeauna pe produse fiabile care au fost încercate și testate în practică. Un impresionant 5-7% din cifra de afaceri anuală este dedicată cercetării și dezvoltării. Acesta este motivul pentru care va oferi nu numai cuvântul nostru, ci și garanția noastră extraordinară de cinci ani.

## 320000


EXCAVATOARE VANDUTE IN  
10 ANI

## 5-7%


DIN CIFRA DE AFACERI PENTRU  
CERCETARE SI DEZVOLTARE

## CINCI ANI GARANTIE \*

Calitatea schimba lumea!



\* Aplicabil pe anumite piețe, va rugăm să consultați distribuitorul local.



## RIDICAREA STANDARDELOR PENTRU CLASA COMPACTA

Dimensiunile sale compacte și raza minima de rotere fac din excavatorul cu coadă scurtă SY80U cel mai mic excavator compact SANY existent. Prin urmare, este în elementul sau oriunde este necesara o putere precisă în spații închise și pe sănătate de construcție cu vizibilitate redusă. Cu o raza de rotere eficientă de cel mult 1 480 mm, este o alegeră ideală pentru

construcția de drumuri și linii, lucrări pe poduri, pentru reamenajari, în construcții de locuințe urbane și peisagistică. Aici își poate etala și celelalte puncte forte - caracteristicile sale standard care cuprind vizibilitatea panoramică bună și claritatea pentru sofer și eficiența ridicată a cheltuielilor datorită costurilor de operare reduse.



## CALITATE

Pentru cele mai grele sarcini – sudurile sunt facute in mod automat de roboti, care garanteaza durabilitatea chiar si in cele mai dificile conditii.

## DIMENSIUNI

Functionare sigura in cele mai mici spatii - dimensiunile compacte permit lucrul si manevrarea in siguranta chiar si in spatiu extrem de restranse.



## SIGURANTA

Siguranta in primul rand - caracteristici de siguranta complete in echipare standard - de la protectii fixe ale cilindrilor si capote blocabile la supape de siguranta ca dotare standard.

## COMPONENTE

Putere sporita - motorul diesel cu 4 cilindri YANMAR, incercat si testat, este piesa centrala a masinii. Transmisia puternica garanteaza performante ridicate pentru toate sarcinile, chiar si in conditii de munca dure.

## ECONOMIE

Consumul mai mic inseamna economii mai mari - acesta este in special cazul consumului de combustibil. Reglarea automata a vitezei asigura faptul ca excavatorul ramane economic pe termen lung chiar si atunci cand ofera performante maxime.

## EXPERIENTA UTILIZATORULUI

Confort maxim, productivitate maxima - cu pozitia sa ergonomică de asezare pe scaunul suspendat si diverse caracteristici de confort, cum ar fi aerul conditionat si schimbarea comoda a treptelor de viteza pe parghia lamei, cabina operatorului a fost proiectata avand in vedere confortul utilizatorului optim.

## DIMENSIUNI


# RAZA MINIMA DE INTOARCERE, STABILITATE MAXIMA

Fie in timpul lucrarilor de incarcare pe scara larga, fie in spatiu restranse - excavatorul cu coada scurta SANY SY80U isi poate face treaba in mod optim oriunde. Cu raza sa minima de rotire a cozii si datorita designului compact, rotunjiti al cozii scurte, soferul se poate concentra complet pe zona lor de lucru fara a fi nevoie sa fie atent la coada. In acest fel, masina poate functiona in siguranta in cele mai mici spatii sau in imediata apropiere a obstacolelor. Acest lucru este perfect pentru sarcini in zonele din interiorul orasului sau in amenajarea teritoriului. Siguranta nu a fost compromisa aici - chiar si cu adancimea de sapare sporita si inaltimea mare de descarcare, SY80U ramane robust.



## BENEFICII SANY:

- Excavator cu coada scurta foarte compact
- Cabina operator confortabila
- Conducte hidraulice pentru cuplaj rapid atasamente
- 2 controale separate pe joystick
- Lumini de lucru LED



## SIGURANTA

Productivitate crescuta datorita sigurantei

De la cabina operatorului certificata ROPS si FOPS, la campul vizual larg pentru operator pana la supapele de siguranta standard si capota de protectie blocabila - SY80U este alegerea potrivita cand vine vorba de siguranta. Chiar pana si cele mai mici detalii - chiar si supapele de siguranta si protectiile cilindrilor sunt furnizate, ca si in cazul lumenilor de lucru cu LED, din fabrica ca standard. Acesta este si cazul intretinerii - componentele rotative sau fierbinti ale motorului sunt protejate impotriva contactului accidental.



## EXPERIENTA UTILIZATORULUI

# ZONA DE COMFORT CABINA OPERATOR

Scaunul cu spatar inalt ofera operatorului un loc de munca confortabil, reducand astfel simptomele oboselii la un nivel minim. Comenzile masinii sunt ergonomic, usor de accesat, fapt ce asigura o productivitate maxima a operatorului in timpul lucrului.

Joystick-urile cu 2 circuite de comanda auxiliare fac, de asemenea, parte din dotarea standard si permit controlul sigur si precis al masinii, inclusiv al dispozitivelor de lucru atasate.

Maneta de comanda pentru lama, ergonomica si amplasata la indemana, are acum si comutare integrata, ceea ce face ca adaptarea masinii la situatia de lucru sa fie si mai usoara si mai eficienta.



## ECONOMIE

## Service usor in toate privintele

Toate locurile importante pentru intretinere sau verificari de rutina sunt accesibile in mod convenabil de la sol. Punctele de lubrifiere sunt combinate intr-un mod practic si usor accesibil. Aceasta inseamna ca lucrările regulate de service pot fi finalizate rapid si in siguranta. Acest lucru mărește disponibilitatea si durata de viata a masinilor si asigura ca operatorii si echipamentele sunt protejate in mod fiabil pe termen lung.


Pregatirea hidraulica completa pentru mecanismul de schimbare rapida asigura adaptarea usoara si rentabila a cuplajului rapid.



## ECONOMIE

## Economic in fiecare sarcina

Functia „ralanti automat” - asigura minimizarea consumului de combustibil. Totul fara a compromite performanta. Sistemul hidraulic cu detectarea sarcinii ofera mai multa putere hidraulica cu pierderi mai mici. „Cu intuiție” - sistemul regleaza debitul si presiunea, dupa cum este necesar.



## Fiabilitate absoluta –

Garantia de 5 ani de la Sany iti ofera siguranta ca poti conta oricand pe echipamentul tau.

\* Cu partenerii participanti



## COMPONENTE

## Proiectate pentru termen lung

Luminile standard de lucru cu LED nu ilumineaza doar noaptea, ci contracareaza conditiile dure la care este supus SY80U in activitatea sa zilnica.

Unitatea de actionare fiabila YANMAR respecta cele mai noi standarde de emisii si este ascunsă in mod evident in coada masinii. Toate punctele de service importante sunt usor accesibile.

Comanda electronica a ventilatorului asigura un nivel minim de emisii de zgomot si un consum redus de combustibil.

La aceasta contribuie si prelucrarea minutioasa si sudurile controlate de robot, precise la milimetru.



## MOTOR

Model	YANMAR 4TNV98CT-VSY
TIP	Racire cu apa, 4 cilindri, cu commonrail si DPF
Emisii	Stage V
Putere nominala	53.7 kW / 2 100 rpm
Cuplu maxim	290 Nm / 1 350 rpm
Cilindree	3 318 ccm
Baterii	1 x 12 V / 120 Ah

## SISTEMUL HIDRAULIC

Pompa principală	Pompa cu pistoane axiale; Load sensing
Debit maxim ulei	193.2 l/min
Motor de mars	Motor cu pistoane axiale cu debit variabil
Motor de rotoare	Motor cu pistoane axiale
Debit maxim ulei (AUX 1)	100 l/min
Debit maxim ulei (AUX 2)	70 l/min

## CAPACITATI REZERVOARE

Rezervor combustibil	100 l
Lichid racire motor	12 l
Ulei motor	10.2 l
Hidromotor mars	1.2 l
Sistem hidraulic	160 l
Rezervor ulei hidraulic	120 l

## PERFORMANTA

Viteza rotire cabina	10 rpm
Viteza maxima de deplasare	4.5 km/h, 2.5 km/h
Forta maxima de remorcare	70 kN
Panta de urcare	35°
Capacitate cupa	0.28 m <sup>3</sup>
Presiune la sol	0.38 kg/cm <sup>2</sup>
Forta de rupere cupa ISO	72.7 kN
Forta sapare brat ISO	40.5 kN

## SETARI SUPAPE DE SIGURANTA

Circuit echipament	280 bar
Circuit rotire	215 bar
Circuit de mars	280 bar
Circuit presiune pilotare	35 bar

## STRUCTURA INFERIOARA SI SUPERIOARA

Lungime brat	3520 mm
Lungime antebrat	2050 mm
Role inferioare	4
Role superioare	1
Dispozitiv de rotire	Motor cu pistoane axiale, cu reductor planetar inecat in baie de ulei. Frana de rotire elibera hidraulic.

## GREUTATE DE OPERARE

SY80U 8 800 kg

## CAPACITATE DE RIDICARE CU LAMA COBORATA


Inaltime punct incarcare	Raza			Distanță sapare	
	3.0 m	4.0 m	5.0 m	Max.	mm
5.0 m kg	1960	1960	1800	1338	1710 1325 5025
4.0 m kg	2080	2080	2085	1345	1225 1055 5703
3.0 m kg	3100	3100	2540	1875	2275 1315 1585 930 6106
2.0 m kg	4745	2675	3180	1760	2570 1260 1630 865 6297
1.0 m kg	4325	2450	3745	1650	2845 1205 1750 855 6297
Linie sol kg	4850	2390	4020	1590	2995 1170 1965 885 6109
-1.0 m kg	5670	2360	3950	1550	2935 1140 2370 995 5707
-2.0 m kg	4915	2375	3490	1550	2445 1150 2400 1185 5031
-3.0 m kg	3385	2450			2290 1735 3899

## CAPACITATE DE RIDICARE CU LAMA RIDICATA

Inaltime punct incarcare	Raza			Distanță sapare	
	3.0 m	4.0 m	5.0 m	Max.	mm
5.0 m kg	1960	1960	1800	1338	1710 1325 5025
4.0 m kg	2080	2080	2085	1345	1225 1055 5703
3.0 m kg	3100	3100	2540	1875	1770 1315 1285 930 6106
2.0 m kg	3850	2675	2425	1760	1715 1260 1185 865 6297
1.0 m kg	3595	2450	2305	1650	1655 1205 1170 855 6109
Linie sol kg	3525	2390	2240	1590	1615 1170 1215 885 6109
-1.0 m kg	3490	2360	2195	1550	1585 1140 1360 995 5707
-2.0 m kg	3510	2375	1550	1550	1600 1150 1630 1185 5031
-3.0 m kg	3385	2450			2290 1735 3899


## DIMENSIUNI (TRANSPORT)

A Lungime transport	6 500 mm
B Latime transport	2 220 mm
C Structura superioara	2150 mm
D Inaltime peste cabină/ROPS	2550 mm
E Inaltime peste brat - transport	2220 mm
F Lungime totală a senilei	2915 mm
G Lungime coada	1480 mm
H Ecartament	1750 mm
I Latime sasiu(lama)	2200 mm
J Distanță orizontală la lama	2080 mm
K Inaltime lama	450 mm
L Inaltime senila	660 mm
M Latime amprentă senila	450 mm
N Distanță minima la sol	365 mm
O Distanță contragreutate	745 mm
P Inaltime protecție motor	1880 mm
Q Raza întoarcere coada	1480 mm
R Ampatament	2315 mm



## SPATIU DE LUCRU

A Distanță maxima sapare	7290 mm
B Adancime maxima sapare	4535 mm
C Inaltime maxima sapare	7315 mm
D Inaltime maxima golire	5430 mm
E Inaltime minima golire	1915 mm
F Adancime maxima sapare verticală	2490 mm
G Inaltime totală deasupra bratului	5490 mm
H Distanță la varful bratului cu echipamentul de lucru retras pe cat este posibil	2080 mm
Raza întoarcere catarg maxima (S)	4510 mm
Raza întoarcere catarg maxima (D)	4670 mm
Raza întoarcere minima	2435 mm
J Distanță maxima la sol cu lama ridicată	480 mm
K Adancime maxima a lamei coborate	325 mm
L Decalaj brat(S)	636 mm
Decalaj brat (D)	740 mm
Unghi maxim oscilare brat (S)	65°
Unghi maxim oscilare brat (D)	51°





Multe componente care permit utilizarea flexibila sunt oferite ca si standard de fabrica. Fixarea atasamentului cu ajutorul cuplajului hidraulic rapid este mereu pregatita.

#### COMFORT OPERATORI / CABINA

Scaun cu suspensie	•
Incalzire	•
Sistem aer conditionat manual	•
Radiosi boxe	•
Cotiere (ajustabile)	•
Prize 12v	•
Port USB (muzica)	•
Stergator parbriz	•
AUX 1 pe joystick	•
AUX 2 pe joystick	•
8 setari hidraulice stocate, pentru atasamente	•

#### SIGURANTA

Contact general baterie	•
Alarma miscare	•
Girofar	•

#### ECHIPAMENT DE LUCRU

Valva de sustinere brat si sarcina brat, cu indicator suprasarcina	•
Circuit cu actiune dubla pentru cuplaj rapid hidraulic cu conducte	•
Linie pentru graifer, cu control joystick, cu conducte speciale	•
Linie de rotatie proportionala pe joystick, cu conducta	•
Ajustare debit pentru dispositivite de lucru atasate	•
Lama dozer	•
Protectie cilindri brat	•

Echipament standard • Optiune speciala •

Optiunile standard si speciale difera in functie de tara in care este livrat excavatorul compact. Daca aveți intrebari, va rugam sa contactati direct distribuitorul.

#### Furnizarea de piese – rapida si sigura

Odata cu achizitionarea unui excavator compact Sany, ati facut o investitie in viitor. Disponibilitatea rapida a pieselor de schimb este garantia dumneavoastra pentru perioade minime de imobilizare a masinii.

#### LUMINI DE LUCRU

Lumini frontale (LED)	•
Lumini brat (LED)	•

#### SASIU

Senile de cauciuc	•
Senile de otel	•
Gauri/ carlige de fixare (pentru ancorare la transport)	•

#### MOTOR

Relant automat	•
Filtru motorina	•
DPF	•
DOC	•
Filtru aer	•

#### SISTEMUL HIDRAULIC

Frana rotire	•
2 viteze deplasare	•
Instalatie pentru functie hidraulica aditionala AUX 1	•
Instalatie pentru functie hidraulica aditionala AUX 2	•
Filtru principal	•
Joystick-uri pilotate	•
Filtru pilot	•

# UN SERVICE PE CARE TE POTI BAZA


La fel cum facem cu excavatoarele noastre, cerem si o inalta calitate si fiabilitate a produselor noastre de service. Acest lucru subliniaza performanta echipamentelor noastre in ceea ce priveste durabilitatea si raportul excelent pret-performanta.

La urma urmei, intretinerea este cruciala pentru eficienta, rentabilitate si siguranta. Reprezentantul dvs. SANY este fericit sa va ajute cu o gama cuprinsatoare de servicii pentru a va asigura ca utilajul dvs. continua sa functioneze eficient pe termen lung.



#### Avantaje suplimentare oferite de Sany:

- + Furnizare rapida datorita depozitului central din apropiere de Köln
- + Peste 15.000 de piese de schimb pentru ca utilajul dvs. sa fie extrem de fiabil
- + Cunoștințe de specialitate pentru furnizarea optima a pieselor pentru utilajul dvs.
- + Datorita programului special de instruire Sany, dealerii nostri sunt mereu la curent pentru a putea face fata tuturor provocarilor tehnice.



#### Informatie detaliata in alb si negru

Manuale si documentatie sunt disponibile pentru toate excavatoarele compacte SANY, iar acestea va pot ajuta la operare, intretinere, service si reparatii. Acestea includ instructiuni de operare si intretinere si specificatii tehnice.

CARACTERISTICI SY80U

# UN UTILAJ DE PRIMA CLASA

Excavatorul cu coada scurta SY80U este adaptat la cerintele utilizarii zilnice dure pe santier. Iosi demonstreaza versatilitatea impresionanta la sapat, incarcare si zdrobire - si agilitatea sa este evidenta, datorita bratului pivotant si conceptului de coada scurta. Pe langa designul sau compact, impresioneaza prin performantele sale de prima clasa, consumul redus de combustibil si confortul remarcabil al utilizatorului.



## PENTRU SARCINI DURE

Toate componentele sunt proiectate pentru a rezista la stres ridicat. Prelucrarea minutioua, materialele de inalta calitate si sudurile execute perfect de robotii de sudura sunt garantii pentru acest lucru.

## IN CELE MAI MICI SPATII

Suportul pivotant robust este cel mai important aspect pentru toate sarcinile. Face posibila manevrabilitatea compacta a excavatorului cu coada scurta, impreuna cu dimensiunile totale compacte si raza minima de rotire.

## INTRETINERE SI SERVICE

Concentrarea deplina si siguranta maxima sunt primele prioritati pe santier. In acest scop, cabina soferului SY80U ofera cele mai bune conditii pentru operatorul masinii - de la scaunul confortabil al soferului pana la monitorul mare, usor de citit si joystick-ul precis cu caracteristici de raspuns fine.

## SIGURANTA PRIMEAZA

Am luat toata gama de masuri pentru a reduce la minimum riscul pentru operatori si persoanele de pe santier, din apropierea masinii. Aceasta include vizibilitate optima pe toate partile, precum si lumini de lucru cu LED-uri, supape de siguranta si capace pentru cilindrii.

## PUTERE DE INCREDERE

Cu motorul puternic YANMAR, cel mai mic excavator compact SANY este echipat optim chiar si pentru sarcini grele.

## PUTINUL DEVINE MULT

Setarea automata a turatiei reduce consumul de combustibil, uzura motorului si emisiile de gaze de esapament (standard Euro 5). Acest lucru se reflecta pozitiv in consumul redus de combustibil si costurile reduse exemplare ale ciclului de viata.

## CARACTERISTICI TEHNICE

Motor	YANMAR 4TNV98CT-VSY
Putere nominala	53.7kW/2100rpm
Cuplu maxim	290Nm/1350rpm
Forca sapare cupa ISO	72.7 kN
Viteza rotire cabina	10rpm
Pompa principală	Pompa cu pistoane axiale variabile
Debit maxim ulei	193.2l/min



„UN UTILAJ DE 8 TONE CARE ESTE PUTERNIC, EFICIENT SI FOARTE PRECIS IN CONTROL.“

**SANY**

Quality Changes the World

**SANY EUROPE GmbH**  
Sany Allee 1, D-50181 Bedburg  
Tel +49 2272 90531 100  
Fax +49 2272 90531 109  
[info@sanyeurope.com](mailto:info@sanyeurope.com)  
[www.sanyeurope.com](http://www.sanyeurope.com)

**ENDRESS POWER**

**Bocsa**  
Caras - Severin  
Str.Medresului, Nr. 17  
Tel :0040 255 227 825  
Fax :0040 255 227 828  
[office@endress-group.ro](mailto:office@endress-group.ro)

**Bucuresti**  
Ciorogarla  
Sos. Bucuresti, Nr. 108  
Tel :0040 213 500 995  
Fax:0040 318 176 608  
[bucuresti@endress-group.ro](mailto:bucuresti@endress-group.ro)

**Cluj-Napoca**  
Baciu  
Str. Transilvaniei, Nr.14  
Tel :0040 372 909 725  
Fax:0040 372 251 940  
[cluj@endress-group.ro](mailto:cluj@endress-group.ro)

**Timisoara**  
Dumbravita  
Str. Ghiocelilor, Nr. 1  
Tel :0040 256 708 278  
Fax:0040 256 708 278  
[tm@endress-group.ro](mailto:tm@endress-group.ro)

**Brasov**  
Brasov  
Calea Feldioarei, Nr. 106  
Tel :0040 737 796 050  
Fax :0040 255 227 828  
[bv@endress-group.ro](mailto:bv@endress-group.ro)